BD Rowa™ EasyLoad

Données techniques

Capacité de chargement	Boîtes carrées	Env. 11 à 18 secondes par boîte*
Boîtes stockables	Dimensions minimales de la boîte (*P × l × H*)	35 x 15 x 15 mm
	Dimensions maximales de la boîte (*P × l × H*)	250 x 150 x 120 mm
	Poids	5 - 800 g
Niveau sonore	Le niveau de pression sonore moyen Lp,m est de 50,1 dB(*A*).	
Codes à barres	Reconnaissance et traitement des codes à barres CIP, CIP 8, EAN et 2D	
Options	Détection automatique des dates d'expiration *(estampées ou imprimées) (fonction OCR)*	
Disponible pour	BD Rowa™ Smart BD Rowa™ Vmax 130 BD Rowa™ Vmax 160 BD Rowa™ Vmax 210 BD Rowa™ Vmax 320	
Entrée en stock	Directement au système automatisé de stockage et de récupération BD Rowa™ *(sur le côté, à l'arrière)* Déconnexion du système automatisé de stockage et de récupération BD Rowa™ par l'équipement de convoyage Remplissage de plusieurs machines possible	
Dimensions (*L × l × H*)	1.760 x 540 x 1.625 mm	
Poids *(sans bande)*	env. 300 kg	
Caractéristiques du courant	230 V, 50/60 Hz	
Puissance absorbée	Fonctionnement normal	130 W
	En opération	79 W
	En veille	0,5 W
Couleurs	Blanc *(RAL 9016)*, anthracite *(RAL Design 000-25-00)*	

* La valeur dépend de la configuration totale, valeurs différentes possibles. La fonction OCR a une influence sur la vitesse.

BD Rowa™

Données techniques

Capacité du tapis tampon	240 boîtes / dimensions du tapis tampon Chargement jusqu'à 160 kg		
Tapis tampon	Hauteur totale	0,91 m	
	Largeur	0,49 m	
	Longueur	BD Rowa™ Vmax	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 4,00 / 6,00 / 8,00 m
		BD Rowa™ Smart	1,00 m

Becton Dickinson Dispensing France, 11 rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont-de-Claix, RCS GRENOBLE 432 638 765, Capital social de 400 000 euros. Tél : +33 (0)4 76 04 38 88, Email : rowa-fr@bd.com

bd.com/rowa

BD, le logo BD et BD Rowa sont la propriété de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2023 BD. Tous droits réservés. Juil-2023, BD-56093

BD Rowa™ iProLog

Chargement entièrement automatisé – solution intégrée

Données techniques		
Capacité de chargement	Uniquement les boîtes carrées/rectangulaires	env. 150 – 200 boîtes par heure
	Boîtes rondes et carrées/rectangulaires	env. 120 boîtes par heure
	Avec la fonction OCR *(uniquement possibles pour les boîtes carrées/rectangulaires)*	env. 120 boîtes par heure
Boîtes stockables	Boîtes carrées/rectangulaires	
	Dimensions minimales de la boîte (*P × l × H*)	35 x 15 x 15 mm
	Dimensions maximales des boîtes (*P × l × H*)	230 x 140 x 145 mm
	Poids	5 – 800 g
	Boîtes rondes *(fonction OCR impossible)*	
	Dimensions minimales de la boîte	Ø 45 mm, hauteur : 35 mm
	Dimensions maximales de la boîte	Ø 140 mm, hauteur : 145 mm
	Poids	5 – 800 g
Codes-barres	Reconnaissance et traitement des codes-barres CIP, CIP 8, EAN et 2D	
Options	Détection automatique des dates d'expiration *(fonction OCR)*	
Disponible pour	BD Rowa™ Vmax 160 avec chargement à partir de 3,50 m de long BD Rowa™ Vmax 320	
Entrée en stock	Intégré dans le robot de pharmacie BD Rowa™	
	Volet de chargement à droite ou à gauche dans le robot de pharmacie BD Rowa™ *(par rapport au tapis de chargement)*	
	Chargement toujours à l'avant	

BD Rowa™

Données techniques

Capacité	env. 250 boîtes	
Bande tampon	Hauteur totale	env. 0,9 m
	Largeur	0,29 m
	Longueur	env. 0,89 m
Perte de capacité BD Rowa™ Vmax	env. 1 700 boîtes	
Dimensions (*L × l × H*)	min. 2 440 x 348 x 1 535 mm	
Poids *(sans bande)*	env. 145 kg	
Caractéristiques du courant	1 A, 230 V, 50/60 Hz	
Puissance absorbée	Fonctionnement normal	150 W
	En opération	88 W

Becton Dickinson Dispensing France, 11 rue Aristide Bergès, CS 50 003, 38801 Le Pont de Claix Cedex
Tél : +33 (0)4 76 04 38 88 Tél : +33 (0)4 76 04 38 88, Email : rowa-fr@bd.com

bd.com/rowa

BD, le logo BD et BD Rowa sont la propriété de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés.