



BD Rowa™ Pickup Indoor

Terminale per il ritiro di articoli preordinati e prepagati

BD Rowa™ Pickup Indoor

Dati tecnici

Campo di applicazione	Per installazioni in area vendita / foyer con installazione a parete
Design	Touchscreen da 15" con filtro per protezione per la privacy
	Scansione del codice per il ritiro (<i>codici a barre 1D e 2D QR / dispositivi mobili con codice data matrix o carta antiriflesso, opzione inserimento manuale del codice a 6 cifre tramite touchscreen</i>)
	Vano di erogazione con segnale luminoso (<i>pronto per il prelievo</i>)
	Vano per l'erogazione completamente automatico con segnale luminoso (<i>pronto per il prelievo</i>) e videosorveglianza
	Punto di raccolta sicuro per prodotti non prelevati
	Parte anteriore in plastica ABS di alta qualità – bianca
	Optional: segnale luminoso per applicazione logo/testo adesivi (<i>[L x A] max. 540 x 170 mm</i>)

BD Rowa™ Pickup Indoor

Dati tecnici

Condizioni strutturali	Montaggio a parete	Parete portante	
	Foro nella parete	(L × H) 410 × 400 mm	
Condizioni tecniche	Comunicazione con sistema di stoccaggio e di recupero	BD Rowa™ Smart / BD Rowa™ Vmax	
	Sistema di trasporto	Necessario per il trasporto delle confezioni	
Conessioni	1 × alimentatore	100V – 250V AC, 50 – 60Hz (Con protezione dei fusibili e interruttore automatico FI)	
	1 × LAN RJ45	Connessione al magazzino automatico	
Dimensioni del dispositivo	Senza segnale luminoso (vedi sotto)	(P × L × A) 300 × 685 × 1600 mm (Altezza da terra 200 mm)	
	Con segnale luminoso	(P × L × A) 300 × 685 × 1800 mm (Altezza da terra 120 mm)	
Peso del dispositivo	~140 kg		
Confezioni gestite	Confezioni quadrate / rettangolari	Dimensioni min. della confezione	(P × L × A) 35 × 15 × 10 mm
		Dimensioni max. della confezione	(P × L × A) 230 × 100 × 140 mm (spazio diagonale max. 240 mm)
		Peso	5 – 400g
	Confezioni rotonde (possibili restrizioni dovute al sistema di trasporto)	Dimensioni min. della confezione	(Ø × H) 45 × 15 mm
		Dimensioni max. della confezione	(Ø × H) 140 × 100 mm
		Peso	5 – 400g
Assorbimento elettrico	Durante il funzionamento (max.)	150 Watt	
Tempo per il ritiro	Tempo medio: 20 secondi / confezione + tempo necessario al sistema di trasporto (dall'inserimento del codice di ritiro al recupero della confezione)		

BD Rowa™ Pickup Cloud + pacchetto Start

Componenti

Notifiche Pickup	Notifica al cliente via e-mail sullo stato dell'ordine e sul codice di ritiro
Gestione Pickup	Gestione facile e veloce di ordini, notifiche di ritiro e ritiri scaduti
Stampante etichette	Dymo 450 Turbo
Etichette	520 pezzi, dimensioni (A × L) 28 × 89 mm
Scatole per prodotti irregolari/ ordini multipli	600 pezzi, dimensioni (P × L × A) 150 × 130 × 100 mm
Requisiti per l'installazione	Sistema automatico di stoccaggio BD Rowa™ Versione aggiornata del browser Google Chrome / Safari su Windows o MC PC

Becton Dickinson Rowa Italy Srl, Via E. Cialdini 14, 20161 Milano (MI)
Tel. +39 02 9999 0120

bd.com/rowa



BD, the BD Logo and Rowa are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 BD. All rights reserved. Mar-2021, BD-29631



BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor

Terminale per il ritiro di articoli preordinati e prepagati

BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor

Dati tecnici

Campo di applicazione	Installazione all'esterno della farmacia per l'accesso 24/7 (adatto per il montaggio su pannelli, vetro e pareti).
Design	Touchscreen da 15" leggibile alla luce del sole
	Scansione del codice per il ritiro (codici a barre 1D e 2D QR / dispositivi mobili con codice data matrix o carta antiriflesso, opzione inserimento manuale del codice a 6 cifre tramite touchscreen)
	Vano di erogazione con segnale luminoso (pronto per il prelievo)
	Punto di raccolta sicuro per prodotti non prelevati
	Sportello di emergenza protetto
	Scomparto per le prescrizioni mediche
	Parte anteriore in acciaio inossidabile spazzolato (V2A), protetta dalla corrosione / C2 DIN EN ISO 12944
Opzioni di personalizzazione / connessione del sistema da parte del cliente	Salvaschermo configurabile (risoluzione Video MP4 / H.264 e 1024 x 768)
	Interfono per la comunicazione audio (interfono di riferimento: COMMEND ET962H)
	Allarme sonoro per il collegamento ad allarme preesistente

Sicurezza	Classe di resistenza antieffrazione	RC3 secondo DIN EN 1627	
	Classe di resistenza	IP44	
	Isolamento termico	DIN 4108-2 supportato	
	U = 2 W/K/m ² , Portata volumetrica con vano chiuso: circa 7 m ³ /h a 50 Pa Portata volumetrica con vano aperto: circa 19 m ³ /h a 50 Pa		
Condizioni strutturali	Foro per installazione a parete	(L × A) 580 × 1810 mm	
	Tettoia	(L × P/sporgenza) min. 1000 × 1000 mm	
Requisiti tecnici	Sistema di stoccaggio	BD Rowa™ Smart / BD Rowa™ Vmax	
	Sistema di trasporto	Necessario per il trasporto delle confezioni	
Conessioni	1 × alimentatore	100V – 250V AC, 50 – 60Hz (Con protezione dei fusibili e interruttore automatico FI)	
	1 × LAN RJ45	Connessione al magazzino automatico	
	1 × LAN RJ45	Estensione della stazione di comunicazione (connessione a Internet)	
Dimensioni del dispositivo	Lato frontale rivolto verso l'esterno	(L × A) 650 × 1880 mm (altezza da terra 135 mm = 15 fino a 120 mm)	
	Corpo interno	(P × L × A) 520 × 570 × 1800 mm (altezza da terra 175 mm = 15 fino a 120 mm)	
Peso del dispositivo	~100kg		
Confezioni gestite	Confezioni quadrate / rettangolari	Dim. min. della confezione	(P × L × A) 35 × 15 × 10 mm
		Dim. max. della confezione	(P × L × A) 230 × 100 × 140 mm (spazio diagonale max. 240 mm)
		Peso	5 – 400g
	Confezioni rotonde (possibili restrizioni dovute al sistema di trasporto)	Dim. min. della confezione	(Ø × H) 45 × 15 mm
		Dim. max. della confezione	(Ø × H) 140 × 100 mm
		Peso	5 – 400g
Assorbimento elettrico	Durante i periodi di inattività	36 Watt	
	Durante il funzionamento (max.)	100 Watt	
Tempo per il ritiro	Tempo medio: 20 secondi / confezione + tempo necessario al sistema di trasporto (dall'inserimento del codice di ritiro al recupero della confezione)		

BD Rowa™ Pickup Cloud + pacchetto Start

Componenti

Notifiche Pickup	Notifica al cliente via e-mail sullo stato dell'ordine e sul codice di ritiro
Gestione Pickup	Gestione facile e veloce di ordini, notifiche di ritiro e ritiri scaduti
Stampante etichette	Dymo 450 Turbo
Etichette	520 pezzi, dimensioni (A × L) 28 × 89 mm
Scatole per prodotti irregolari/ ordini multipli	600 pezzi, dimensioni (P × L × A) 150 × 130 × 100 mm
Requisiti per l'installazione	Sistema automatico di stoccaggio BD Rowa™ Versione aggiornata del browser Google Chrome / Safari su Windows o MC PC